



Pour vous aider à trouver votre pompe à chaleur idéale, vous pouvez consulter ce tableau regroupant la gamme des produits Z400IQ

<b>Z400IQ</b>	<b>MD4</b>	<b>MD5</b>	<b>MD7</b>	<b>MD8</b>	<b>TD7</b>	<b>TD8</b>	<b>MD9</b>	<b>TD9</b>
Volume maximum du bassin	50 m <sup>3</sup>	75 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>
Puissance restituée (kW)	7.94	9.96	12.40	14.80	12.40	14.80	17.50	
COP moyen	4.93	4.40	4.20				4.21	
Tension d'alimentation	240 V / 50 Hz			230 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Tension	Monophasé				Triphasé		Monophasé	Triphasé
Puissance acoustique à 10 m	33	34	35	33	37	34	33	35
Fluide frigorigène	R32		R410A	R32		R410A		
Réversible	Oui							
Minimum de fonctionnement (°C)	-12°C							
Garantie	3 ans							